



CALZADO INDUSTRIAL



211 +plus
Zapato de Seguridad
Gama Superior

ESPECIFICACIONES

MODELO: Zapato de seguridad de Alta Gama

CORTE (CAÑA/CAPELLADA):

COMPOSICION

* Cuero vacuno, flor, o engrasado, de 1,8 a 2,0 mm de espesor, resistente a tracción y desgarre

COLORES DISPONIBLES

- * MF = Cuero Flor Marrón
- * NF = Cuero Flor Negro
- * ME = Cuero Flor Engrasado Marrón
- * NE = Cuero Flor Negro Engrasado
- * GE = Cuero Flor Gris Engrasado

(Los modelos en cuero engrasado con caña y capellada ventiladas con perforaciones deportivas)

CUELLO

* Acolchado, forrado, exterior de textil doble frontura

FORROS

- * de Capellada: Vildona® tipo gamuzado
 - * de Caña: Pique con manta (sin espuma sintética)
- ambos materiales ofrecen amplia capacidad de absorción y rápido secado de la humedad, gran resistencia

LENGÜETA

* Textil doble Frontura forrada y acolchada

REFLECTIVOS

* Banda reflectiva de alta visibilidad

PUNTERA DE SEGURIDAD:

* De acero (Según Norma IRAM 3643)

OTROS MATERIALES:

CORDONES

* De polyester, seccion redonda, con alma

PASACORDONES

* Ojales con refuerzo de cuero

PLANTILLAS

- * de Armado: Sistema Strobel
- * de Confort: Textil bondeado con Eva, absorbentes

PLANTA EXTERIOR:

MATERIAL

* Poliuretano (PU/PU) - Bidensidad

SISTEMA

* Inyección directa al corte por colada (este sistema otorga mayor homogeneidad al material lo que le incrementa sus propiedades)

PROPIEDADES

- * Extra duración
- * Anti Shock
- * Máximo confort
- * Arco ergonómico
- * Antideslizante
- * Resistente a hidrocarburos
- * Diseño anutolimpiante
- * Taco antienganche (terminacion radial)
- * Estrías para escaleras
- * Flexión
- * Resistencia a la abrasión
- * Dielectrica (1000 V)

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DEL PRODUCTO

- * Extremadamente Flexible
- * Ultra Durable

* **Super Comfortable**

* Máxima Seguridad conservando la Puntera de Acero, siendo ésta la de mayor resistencia al impacto, logrando así mismo el calzado de Menor Peso

RANGO DE TALLES:

(Standard) del 35 al 47

CERTIFICACIONES:

- * Sello SC de SCLyM Resol.799/99 y 896/99 De uso obligatorio en República Argentina para Elementos de Protección Personal
- * Sello IRAM norma 3610 Marcado GD (de uso General y Dieléctrico)